

## 4.8. VALORES DE CAUDAL



Cartuchos para válvulas de DN 15-DN25, 0,015 l/s - 0,680 l/s

| Tipo de cartucho | Referencia | Caudal |       | Min. ΔP<br>kPa |
|------------------|------------|--------|-------|----------------|
|                  |            | gpm    | l/s   |                |
| 10               | 49-11210   | 0,24   | 0,015 | 7              |
| 10               | 49-11230   | 0,33   | 0,021 | 8              |
| 10               | 49-11260   | 0,39   | 0,024 | 9              |
| 10               | 49-11290   | 0,46   | 0,029 | 10             |
| 10               | 49-11300   | 0,50   | 0,032 | 10             |
| 10               | 49-11320   | 0,57   | 0,036 | 11             |
| 10               | 49-11350   | 0,68   | 0,043 | 11             |
| 10               | 49-11370   | 0,77   | 0,049 | 12             |
| 10               | 49-11400   | 0,90   | 0,057 | 12             |
| 10               | 49-11430   | 1,06   | 0,067 | 12             |
| 10               | 49-11460   | 1,23   | 0,078 | 12             |
| 10               | 49-11490   | 1,41   | 0,089 | 13             |
| 10               | 49-11510   | 1,54   | 0,097 | 13             |
| 10               | 49-11540   | 1,76   | 0,111 | 13             |
| 10               | 49-11570   | 2,10   | 0,132 | 14             |
| 10               | 49-11620   | 2,40   | 0,151 | 14             |

| Tipo de cartucho | Referencia | Caudal |       | Min. ΔP<br>kPa |
|------------------|------------|--------|-------|----------------|
|                  |            | gpm    | l/s   |                |
| 20               | 49-20700   | 4,49   | 0,283 | 22             |
| 20               | 49-20740   | 4,76   | 0,300 | 22             |
| 20               | 49-20770   | 5,26   | 0,332 | 22             |
| 20               | 49-20820   | 5,88   | 0,371 | 23             |
| 20               | 49-20860   | 6,53   | 0,412 | 23             |
| 20               | 49-20880   | 6,96   | 0,439 | 23             |
| 20               | 49-20920   | 7,81   | 0,493 | 24             |
| 20               | 49-20940   | 8,07   | 0,509 | 24             |
| 20               | 49-20990   | 9,16   | 0,578 | 25             |
| 20               | 49-21030   | 9,91   | 0,625 | 26             |
| 20               | 49-21060   | 10,21  | 0,644 | 27             |
| 20               | 49-21090   | 10,78  | 0,680 | 28             |

| Tipo de cartucho | Referencia | Caudal |       | Min. ΔP<br>kPa |
|------------------|------------|--------|-------|----------------|
|                  |            | gpm    | l/s   |                |
| 11               | 49-11725   | 2,71   | 0,171 | 14             |
| 11               | 49-11730   | 2,95   | 0,186 | 14             |
| 11               | 49-11735   | 3,24   | 0,204 | 14             |
| 11               | 49-11740   | 3,52   | 0,222 | 16             |
| 11               | 49-11745   | 3,83   | 0,242 | 19             |
| 11               | 49-11750   | 4,12   | 0,260 | 21             |